

2012年1月13日
ユニデン株式会社

ユニデン、充電式バッテリーと充電器を標準パッケージとした 特定小電カトランシーバー「SLT001」を発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2012年1月下旬より、特定小電カトランシーバー「SLT001」を3色カラー展開で発売いたします。

ユニデンは、北米・欧州・豪州での小型トランシーバーの開発・販売実績を生かし、日本市場向けに特定小電カトランシーバーの販売を開始致します。

SLT001は、JIS4等級相当の防水性能を搭載したトランシーバー本体、大容量(1800mAh)ニッケル水素充電式バッテリーと充電器をセットとしたオールインワンパッケージの製品となります。付属バッテリーでの通話時間は約70時間と長く、電池代もかからない為、経済的です。また、単三乾電池にも対応しており、アルカリ電池で約90時間という業界最長クラスの長時間通話が可能です。※1

特定小電力規格の製品ですので、従来機との通信も可能です。

品名	品番	JAN	価格	発売日
特定小電カトランシーバー (ブラック)	SLT001(B)	4954355206487	オープン	2012年1月下旬
特定小電カトランシーバー (シルバー)	SLT001(S)	4954355206494	オープン	2012年1月下旬
特定小電カトランシーバー (ゴールド)	SLT001(G)	4954355206500	オープン	2012年1月下旬
VOX 対応イヤホンマイク	EM-200	4954355209600	オープン	2012年1月下旬
連結充電用 ACアダプターキット	AD-1186	4954355209594	オープン	2012年1月下旬
ニッケル水素バッテリー (予備)	BT-863	4954355209624	オープン	2012年1月下旬

【SLT001製品情報サイト】

<http://www.uniden.jp/products/rc/slt001.html>

【製品外観】



SLT-001(B)



SLT-001(S)



SLT-001(G)

同梱品 (各色に付属)



ACアダプター



充電器



充電式バッテリー

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな特長】

■本体、充電器、充電式電池のオールインワンパッケージ

本体に充電式バッテリー、充電器が付属し、経済的なオールインワンパッケージです。

付属の充電式バッテリーで、約70時間の使用が可能です。また、アルカリ単三乾電池を使用すれば約90時間の使用が可能です。※1 ※1:送信:1分、受信:1分、待ち受け:8分の時間比で使用した場合。また、アルカリ乾電池の種類により変動します。

充電器は予備バッテリーの単体充電にも対応しております。充電時間は空の状態から7～9時間で完了します。

■JIS保護等級4相当の防水性能

JIS保護等級4相当(防沫形)の防水性能を搭載していますので、アウトドアなどのレジャー・飲食店・屋外での作業など多様なシーンで使用可能です。(イヤホンマイク使用時は防水性能は維持出来ません。)

■ビジーアンサートーン

イヤホンマイク使用時の接客中など、無線からの呼び掛けに 응답できないとき、声で応答する代わりに本体のPTT(送信)スイッチを押し続けることで、呼び掛けの相手に「ピーピーピー」という音で知らせることができます。

(別売りのイヤホンマイクでの通話時のみの機能です。)

■液晶画面非表示機能

キーロック時にグループおよびチャンネル表示を消すことができます。

業務などで、チャンネルやグループ設定を表示させたくない場合に便利な機能です。

■パワーオフモード設定

キーロック状態の電源オフ動作の有効・無効を選ぶことができます。

■スケルチレベル設定

受信感度を2段階に調整することができます。Hiの時はある程度強い電波のみを受信し、Lowの時は弱い電波でも受信することが出来るようになります。(Lowにすると、弱い電波も受信するためノイズが乗りやすくなります)

■VOX機能

VOX対応イヤホンマイク(オプション品)を使用することにより、音声に反応して通話が送信されます。この機能を使うと、送信スイッチを押すことなく通話を送信することができます。また、VOXの感度設定をすることができ、周囲の騒音を感知せず、発声音量を感知するレベルに調整することができます。

■受信専用機能

受信専用設定を「オン」にすると、PTTスイッチ(送信キー)を押しても送信することができなくなります。動物園などでの音声ガイドや説明員による館内ツアーなどで使用する際に便利な機能です。

■連結充電用ACアダプターキット(オプション品)

連結充電用アダプターを使用することにより、付属のチャージャーを最大6つまで連結し、ひとつのアダプターで充電することができます。

充電器の連結は前後左右どの方向でも連結ができます。連結充電用ACアダプターキットには連結用プレート、連結用ケーブル(各5個)も付属しております。

【おもな仕様】

基本仕様	
寸法(突起物含まず) 幅×高さ×奥行き[mm]	約55.0mm×105.2mm×26.4mm (本体) 約78.0mm×47.4mm×78.0mm (充電器)
質量[g]	約190g (充電機: BT-863含む) 約72g (充電器)
防水機能	JIS4相当 防沫形
バッテリーライフ(充電機)	約70時間 (Ni-MH) ※1
バッテリーライフ(アルカリ電池: 単3×3本)	約90時間 ※1
バッテリーライフ条件	送信1分 受信1分 待受8分 受信時出力 50mW
バッテリー充電時間	7~9時間
使用温度範囲[°C]	-10~+50
チャンネル数	20チャンネル
回転アンテナ	○
基本機能	
グループモード(CTCSS)	38
キーロック	○
バッテリー残量表示機能	4段階
バッテリー残量警告音	○
設定項目	
ビジーアンサートーン	ON/OFF
オートパワーオフ	2時間
バッテリーセーブ	ON/OFF
スケルチレベル	Hi/Low
モニター機能	ON/OFF
モニター機能	設定モード
LCD表示ロック	表示/非表示
パワーオフ禁止	ON/OFF
LCDバックライト	ON(常時点灯)/5秒点灯/OFF(常時消灯)
キートン	ON/OFF
テールノイズカット(トーンバースト)	ON/OFF
オートチャンネルスキャン	ON/OFF
送信ホールド	ON/OFF
送信ホールド自動復帰	ON/OFF
受信専用	ON/OFF
コールトーン	ベル10種
VOX	ON/OFF
VOX感度	1(低感度)/2/3/4(高感度)
VOX遅延時間	0.5秒/1秒/2秒/3秒
チャンネル表示切り替え	3種
主な付属品	
ベルトクリップ(1個)、充電機(BT-863: 1個)、充電器(1個)、ACアダプター(1個)	
オプション	
ニッケル水素バッテリー(予備)	BT-863
VOX対応イヤホンマイク(耳掛けフック無し)	EM-100(3月下旬発売予定)
VOX対応イヤホンマイク(耳掛けフック付き)	EM-200
VOX対応イヤホンマイク(耳掛けフック付き、カナル型)	EM-300(3月下旬発売予定)
連結充電用ACアダプターキット	AD-1186

【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社
 住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
 資本金: 35,999 百万円 (平成 23(2011)年 3月 31日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
 ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
 TEL: 03-5543-2813 FAX: 03-5543-2876